

**INDICATEUR POIDS SEUL**
**GENERALITES**

- Simple d'utilisation
- Protection IP68
- Portées 3kg-6kg-15kg-30kg
- Résolution 3000, 7500, 15000, 30000 d
- Hors métrologie légale UI
- Double afficheurs LED (21mm)
- Conception anti-vibration, adaptée aux lignes de production
- Zéro suiveur
- Tare cumulative
- Alimentation 110- 220V
- Batterie interne rechargeable 6V
- Unités de travail: g, kg, lb, oz
- Possibilité d'ajuster la position de l'indicateur
- Modes de fonctionnement : Mode poids, comptage et contrôle de seuils
- Touches directes Tare et Zéro
- Protection contre les surcharges

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

- Plateau Inox dimensions 305 x 265 mm
- Double afficheurs multi-positions sur colonne


**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- Structure en matériau composite
- Indicateur ABS
- IP 68 pour travailler dans un environnement spécial (humidité, corrosion etc.)
- Double afficheurs LED 6 digits rouges
- Tare 100% de la capacité
- Zéro automatique à l'allumage
- Température de travail -10 °C ~ 40 °C
- Fonction d'économie d'énergie et d'arrêt automatique
- Indicateurs de charge de batterie et niveau
- Alimentation 110-220V 50/60 HZ-1W
- Batterie interne rechargeable 6V 4 Ah
- Autonomie sur batterie ~ 80h
- Temps de charge de la batterie : 10h
- 4 butées d'angle


**MODELE**

Modèle	Portée	Echelon	Echelon Min
Aqua 3	3 kg	1g	0.1 g
Aqua 6	6 kg	2g	0.2 g
Aqua 15	15 kg	5g	0.5 g
Aqua 30	30 kg	10g	1 g

**AFFICHEUR et CLAVIER**

**DIVERS**

Emballage Dimensions: 460 x 370 x 130 mm  
 Poids Brut 7,13 kg  
 La batterie et le chargeur sont à l'intérieur de la balance  
 Une fois la batterie rechargée le cordon se range sous la balance

**APPLICATIONS GENERALES**

Equipement prévu pour une utilisation en milieu agroalimentaire