

# → DESTRUCTEURS PROFESSIONNELS IDEAL 2270

## DESTRUCTEUR INDIVIDUEL COMPACT AVEC CYLINDRE DE COUPE ADDITIONNEL POUR LA DESTRUCTION DES CD/DVD-ROMS

Deux ouvertures et cylindres de coupe séparés pour le papier et les CD/DVD-Roms | compartiments de réception séparés pour une évacuation aisée | marche/arrêt automatiques par cellule | interrupteur multi-fonctions (veille / arrêt / retour) | témoins de fonctionnement | volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité | 30 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones | moteur monophasé silencieux de 150 Watt | double protection thermique du moteur | système d'entraînement robuste et étanche à la poussière | meuble en bois de grande qualité, intégrant un réceptacle amovible, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage | réceptacle séparé pour les CD/DVD-Roms ou les cartes de crédit plastifiées | arrêt automatique par contact magnétique lorsqu'on retire le réceptacle du meuble | volume de réception de 20 litres pour les déchets papier ; volume de réception d'environ 3 litres pour le réceptacle de CD/DVD-Roms et cartes de crédit

Alimentation électrique<sup>2</sup> : 230 V / 50 Hz / 1~, Dimensions (H x L x P) : 537 x 345 x 220 mm

Poids : 12,5 kg / 13,0 kg (Cross/Cut).




Modèle	Cylindres de coupe	Bloc de coupe acceptant
IDEAL 2270	Cylindre de coupe pour papier coupe fibres de 4 mm	
IDEAL 2270-C/C	Cylindre de coupe pour papier coupe croisée de 3 x 25 mm	
IDEAL 2270 et IDEAL 2270-C/C	Cylindre de coupe séparé pour autres types de supports	

### CYLINDRE DE COUPE SÉPARÉ



Ouverture et cylindre de coupe séparés pour la destruction de CD/DVD-Roms. Marche/arrêt automatiques par cellule.

### VOLET DE SÉCURITÉ



Le volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture est une protection efficace (doigts, cravates...).

### BAC DE RÉCEPTION



Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage et réceptacle séparé pour les CD/DVD-Roms.

### → IDEAL 2270

Largeur de coupe 4 mm  
Capacité (feuilles<sup>1</sup>) 11-13 | 9-11  
Niveau de sécurité 2  
Ouverture 220 mm  
Puissance du moteur 150 Watt

### → IDEAL 2270-C/C

Taille des particules 3 x 25 mm  
Capacité (feuilles<sup>1</sup>) 6-7 | 5-6  
Niveau de sécurité 3  
Ouverture 220 mm  
Puissance du moteur 150 Watt



L.T.E. Listed 802 D

<sup>1</sup> Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>2</sup> D'autres voltages disponibles sur demande