

→ DESTRUCTEURS PROFESSIONNELS IDEAL 2503

DESTRUCTEUR DE BUREAU CENTRALISÉ AVEC UN VOLUME DE RÉCEPTION DE 100 LITRES

Système SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture; commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt pour éviter des surépasseurs ; arrêt automatique en cas de sac plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection thermique du moteur ; mode économie d'énergie | marche/arrêt automatiques par cellule | ouverture confortable de 260 mm | 5 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones | modèles coupe fibres et coupe croisée 4 x 40 mm : des CD-ROMs/DVDs peuvent être détruits sans aucun problème | moteur monophasé puissant (580 Watt) et silencieux | système d'entraînement robuste et étanche à la poussière | meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes | dispositif d'accrochage pour sac plastique

Alimentation électrique² : 230 V / 50 Hz / 1~, Dimensions (H x L x P) : 870 x 500 x 377 mm, Poids : 30 kg / 30,5 kg (coupe croisée).



Largeur de coupe	Bloc de coupe acceptant
4 mm	
4 x 40 mm	
2 x 15 mm	

MOBILITÉ



La qualité dans les moindres

détails, par exemple les

4 roulettes de grande qualité

et au design agréable.

DÉTRUIT LES CD-ROM



Le volet de sécurité électronique

permet une destruction facile des

CD-ROM (modèles coupe fibres

et coupe croisée 4 x 40 mm).

→ IDEAL 2503

Largeur de coupe 4 mm

Capacité (feuilles¹) 21-23 | 18-20

Niveau de sécurité 2

Ouverture 260 mm

Puissance du moteur 580 Watt

→ IDEAL 2503-C/C

Taille des particules 4 x 40 mm

Capacité (feuilles¹) 16-18 | 13-15

Niveau de sécurité 3

Ouverture 260 mm

Puissance du moteur 580 Watt

→ IDEAL 2503-C/C

Taille des particules 2 x 15 mm

Capacité (feuilles¹) 10-12 | 8-10

Niveau de sécurité 4

Ouverture 260 mm

Puissance du moteur 580 Watt



¹ Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²
² d'autres voltages disponibles sur demande